




Geberit Kombifix asma klozet elemanı, 109 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile



KULLANIM AMAÇLARI

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

ÖZELLİKLER

- 2016 serisi
- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı
- Siva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Sabitleme dirseği, duvar kalınlığı 8 veya 12 cm olan tuğla duvarlarla uyumludur
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar

- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, gömme kumanda kapakları için uygun
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

TEKNİK VERİLER

Akış basıncı aralığı	0.1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Malzeme

Yüksekliği ayarlanabilir

Çelik

Evet

TESLİMAT KAPSAMI

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 4 sabitleme dirseği
- Klozet bağlantı seti, Ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, Ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, Ø 90 / 110 mm
- 2 ayak
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

AKSESUARLAR

- Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti

Ürün numarası	B cm	H cm	T cm
110.789.00.1 Yeni	42	109	8

Yeni ürün şu tarihten itibaren mevcuttur: 01.01.2026