



Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile



KULLANIM AMAÇLARI

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0-25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

ÖZELLİKLER

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme sacı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm

- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

TEKNİK VERİLER

Akış basıncı aralığı	0.1-10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2-4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

TESLİMAT KAPSAMI

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu

- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

AKSESUARLAR

- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti
- Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti, köşe çözümü
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti
- 50-57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi
- Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti
- Küçük temas yüzeyli klozet seramikleri için Geberit destek seti
- Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti
- Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm
- Asma klozet ve Geberit AquaClean için Geberit delme şablonu
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

Ürün numarası	B cm	H cm	T cm
111.950.00.6	50	112	12