


Geberit tip 80 lavabo bataryası, elektrikli



Örnek şekil



KULLANIM AMAÇLARI

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

ÖZELLİKLER

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatikdeşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Pili işleme dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu

- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklıdeşarj programı ayarlanabilir
- Süreklideşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli

TEKNİK VERİLER

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50-60 Hz
Çalışma voltajı	12 V AC
Kablo uzunluğu	1.9 m
Çalışma basıncı	0.5-8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1.5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar

Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1-40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5.7 l/min
Minimum akış basıncı	0.5 bar
Hesaplanan akış hızı	0.07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5-33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16-18 cm
Aralıklıdeşarj ayar aralığı	1-168 h
Aralıklıdeşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklıdeşarj süresi ayar aralığı	3-180 s
Aralıklıdeşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı çinko döküm

TESLİMAT KAPSAMI

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	H cm	Güç tüketimi W
116.133.21.1	krom / parlak	Miksersiz	15.5	0.1
116.134.21.1	krom / parlak	Mikserli	15.5	0.1