



KULLANIM AMAÇLARI

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

ÖZELLİKLER

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatikdeşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)

- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklıdeşarj programı ayarlanabilir
- Süreklideşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

TEKNİK VERİLER

Koruma türü

IPX4

Nominal şebeke gerilimi

110-240 V AC

Çalışma voltajı

4.5 V DC

Şebeke frekansı

50-60 Hz

Kablo uzunluğu

1 m

Çalışma basıncı

0.5-10 bar

Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı

0.5-5 bar

Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.

1.5 bar

Su test basıncı maks.

16 bar

Hava / asal gaz test basıncı maks.

3 bar

Ortam sıcaklığı

1-40 °C

Depolama sıcaklığı

-20 - +70 °C

Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı

20-42 °C

Su sıcaklığı maks.

60 °C

Kısa süreli su sıcaklığı maks.

90 °C

300 kPa / 3 bar'da akış hızı

5 l/min

Minimum akış basıncı

0.5 bar

Hesaplanan akış hızı

0.07 l/s

Aralıklıdeşarj ayar aralığı

1-168 h

Aralıklıdeşarj fabrika ayarı

24 h

Aralıklıdeşarj süresi ayar aralığı

5-200 s

Aralıklıdeşarj süresi fabrika ayarı

5 s

Malzeme

Pirinç / Plastik

TESLİMAT KAPSAMI

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve güç ünitesi siva üstü fonksiyon kutusu

- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

AKSESUARLAR

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	B cm	H cm	T cm	Güç tüketimi W
116.161.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5.5	19.3	16.7	0.1
116.161.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5.5	19.3	16.7	0.1
116.161.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5.5	19.3	16.7	0.1
116.162.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5.5	19.3	16.7	0.1
116.162.21.1	krom / parlak	Mikserli	5.5	19.3	16.7	0.1
116.162.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5.5	19.3	16.7	0.1
116.167.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5.5	19.3	16.7	0.1
116.167.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5.5	19.3	16.7	0.1
116.167.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5.5	19.3	16.7	0.1