



Örnek şekil

KULLANIM AMAÇLARI

- Zemin seviyesindeki duřların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

ÖZELLİKLER

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duř kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duř kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir

- Temizliğı kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

TEKNİK VERİLER

Malzeme CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

TESLİMAT KAPSAMI

- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- Vantuz

EK OLARAK SİPARİŞ EDİLECEKLER

- CleanLine serisi duř kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm řap yüksekliğı için
- CleanLine serisi duř kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm řap yüksekliğı için
- CleanLine duř kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duř kanalları için

BİLGİ

- Doğal taş zemin karoları duř alanında renk değıştirebilir

Ürün numarası	Renk / Yüzey	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4.3	0.8

Ürün numarası	Renk / Yüzey	L cm	B cm	H cm
154.461.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30-110	4.3	0.8
154.451.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30-130	4.3	0.8
154.453.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30-160	4.3	0.8