


Geberit CleanLine20 duş kanalı Basic, 30 mm sifon yüksekliği



KULLANIM AMAÇLARI

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Engelsiz yapıya uygundur

ÖZELLİKLER

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir

- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

TEKNİK VERİLER

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm
Malzeme	Paslanmaz çelik

TESLİMAT KAPSAMI

- Tarak eki

- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- PE-HD koku sifonu
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası

BİLGİ

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Ürün, DIN EN 1253-6 standardının teknik gerekliliklerini aşmaktadır ve bu nedenle standartta açıklanan uygulama alanlarının dışında da kullanılabilir. Bu, 15.06.2023 tarihli TÜV Rheinland (Teknik Denetleme Kurumu) test raporu ile onaylanmıştır

Ürün numarası	Renk / Yüzey	d, ø mm	Drenaj kapasitesi l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.452.00.1	Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	40	0.4	60	31.5	4.3	6.5–15	0.8–3.5	3