



Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, 12 cm Alpha gömme rezervuarlı, 6 / 3 litre



KULLANIM AMAÇLARI

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

ÖZELLİKLER

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 62 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Plastik ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 montajına uygundur
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri

- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, yoğunlaşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur

TEKNİK VERİLER

Akış basıncı aralığı	0.1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

TESLİMAT KAPSAMI

- Su bağlantısı Rp 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar ankrajı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

AKSESUARLAR

- 50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi
- Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti
- Küçük temas yüzeyli klozet seramikleri için Geberit destek seti
- Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti
- Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm

Ürün numarası	B cm	H cm	T cm
458.233.00.3	50	112	12